

APPAREIL PORTATIF HP23-AW-A

La possibilité de mesurer l'activité de l'eau dans les locaux de production et de stockage est très utile dans de nombreuses situations, comme par exemple lors de contrôles d'entrées de produits en vrac, afin de s'assurer que ceux-ci correspondent aux spécifications désirées.

Applications

Contrôle en entreprise de l'activité de l'eau d'échantillons de fromages, viandes, tabacs, matériaux de construction, aliments pour animaux, pâtisseries, papiers, médicaments, horticulture, agriculture, etc.

Caractéristiques

- Appareil de mesure portable pour la mesure de l'humidité relative et de la température et le calcul de l'activité de l'eau
- Fonction AW-Quick pour des résultats de mesure rapides (4 à 5 minutes)
- Alarme acoustique pour signaler la fin de la mesure
- Enregistre jusqu'à 20'000 sets de données avec %HR, °C, date, heure
- Fonction de charge des accus

N° de comm.	HP23-AW-A
Liaisons des capteurs	2
Unités affichées	%HR, aw, °C, °F,
Fonction AW-Quick	Autonome et par le logiciel HW4
Calculs	Tous les calculs psychrométriques disponibles
Tension d'alimentation	Pile bloc de 9 V ou adaptateur secteur 9 V par Mini USB
Interfaces	USB
Gamme d'utilisation	0...1 aw, 0...100 %HR, -10...60 °C
Affichage LCD	3 lignes alphanumériques avec affichage de la tendance
Consommation électrique	Max. 10 mA
Dimensions/Poids	188 x 72 / 200 g
Matériau	ABS

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

- Capteur station de mesures pour l'activité de l'eau: HC2-AW
- Capteur à enficher: HC2-P05, HC2-HP28 / 50
- Tous les capteurs HC2
- Logiciel HW4

LIVRÉ AVEC

- Mode d'emploi abrégé
- Batteries



SETS POUR L'ACTIVITÉ DE L'EAU



Les sets AW représentent une excellente solution pour les mesures sur site. Ils sont livrés dans une mallette légère et solide en ABS et contiennent tout le matériel nécessaire à la mesure et à l'étalonnage.

La différence entre les deux sets réside dans la profondeur (14 resp. 40 mm) des cuvettes à échantillons et des récipients à usage unique.

HP23-AW-A-SET-14

N° de comm.	HP23-AW-A-Set-14	
Le set est constitué de:	Appareil portable:	HP23-AW-A
	Capteur de mesure:	HC2-AW
	Cuvette à échantillons:	WP-14-S
	Cuvettes à échantillons à usage unique (13 pièces):	PS-14
	Étalon d'humidité 10 %HR:	EA10-SCS
	Étalon d'humidité 35 %HR:	EA35-SCS
	Étalon d'humidité 50 %HR:	EA50-SCS
	Étalon d'humidité 80 %HR:	EA80-SCS
	Mallette:	AC1124

HP23-AW-A-SET-40

N° de comm.	HP23-AW-A-Set-40	
Le set est constitué de:	Appareil portable:	HP23-AW-A
	Capteur de mesures:	HC2-AW
	Cuvettes à échantillons:	WP-40
	Cuvettes à échantillons à usage unique (13 pièces):	PS-40
	Étalon d'humidité 10 %HR:	EA10-SCS
	Étalon d'humidité 35 %HR:	EA35-SCS
	Étalon d'humidité 50 %HR:	EA50-SCS
	Étalon d'humidité 80 %HR:	EA80-SCS
	Mallette:	AC1124

LIVRÉ AVEC

- Mode d'emploi abrégé
- Batteries
- Certificat de fabrication